

PLAKA - COUPLERBOX**Doorkoppelsysteem met moffen**

REF 01.02.01 - Versie V01 - 26/08/2020

**Onderwerp**

De dienstverlening omvat de levering en implementatie van een bus montagesysteem voor stortnaden daar waar wapening met speciale cilindervormige netten worden uitgerold.

Beschrijving

De versterkingsprofielen zijn in afwachting van het betonneren, rechts voorzien van pakkingen.

Het koppelingssysteem is opgebouwd uit betonstaal voorzien van een net en een huls (voorzien van een slot om losraken van de huls te voorkomen bij het hanteren). De staven zijn van B500B staal en zijn verkrijgbaar in diameters van 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32, en 40 mm.

Het net moet cilindervormig en opgerold zijn. Om elk effect van inkeping op de staven te vermijden, is vast hechten niet toegestaan. Het is noodzakelijk dat de metric van het net altijd strikt groter is dan de nominale diameter van de staaf.

Tijdens de uitvoering, dienen de staven voorzien te worden van een huls en in een doos, monobox of multibox, bevestigd te worden. Deze garandeert de juiste positionering van de huls en voorkomt de doorgang van vuil voor de huls.

Na plaatsing van de tweede staaf in de huls, moet op het juiste moment een koppeling aangebracht worden, volgens de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

Het montagesysteem met de hulzen kan in allerlei voegwerken gebruikt worden, zelfs in verbindingen tussen platen, muren, balken, en in suspensiewanden.

Het koppelingssysteem met de hulzen kan ook gebruikt worden bij overlapping van de staven.

Merk

COUPLERBOX van PLAKA of gelijkwaardig

Opmeting

Hulzen en netten per stuk.

Staal per m.