


**PLAKA - WINKELHAAK**

Winkelhaak in verzinkt of roestvast staal

REF 02.03.01 - Versie V01 - 11/08/2020



**Productbeschrijving**

De winkelhaken zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan veel voorkomende toepassingen voor de bevestiging van diverse elementen in het gebouw (beton, staal, hout ...).

Ze zijn thermisch verzinkt na fabricatie of in roestvast staal 304.

De sleufgaten zorgen voor een regeling van de winkelhaak in 2 richtingen

De standaard afmetingen hieronder zijn voorradig, maar ook andere dimensies en materialen zijn bij ons verkrijgbaar.

**Toepassingsgebied**

Bevestiging van verschillende elementen (beton, staal, hout, ...)

**Eigenschappen**

Mechanische eigenschappen		
Staal	Verzinkt	Staal S235 JR Thermisch verzinkte coating: <ul style="list-style-type: none"> <li>lokale dikte ,minimum waarde 45 µm</li> <li>gemiddelde dikte, minimum waarde 55 µm</li> </ul>
	Roestvrij	RVS 304

**Dimensies**

Standaard op voorraad			
Verzinkt staal			
Code	AxB (mm)	Sleufgat (mm)	Gewicht (Kg/stuk)
SAEG080080	80x 80	40 X 14	0,68
SAEG080080S	80x 80	40 X 17	0,67
SAEG080120	120x 80	40 X 14	0,89
SAEG080120S	120x 80	40 X 17	0,88
SAEG120120	120x120	40 X 14	1,11
SAEG120120S	120x120	40 X 17	1,08
RVS 304			
SAEI080080	80x 80	40 X 14	0,66
SAEI080120	120x 80	40 X 14	0,85
Vervaardiging van andere dimensies en andere staalkwaliteiten op aanvraag.			

