

PLAKA - STAR


Punctuele verticale wapeningsafstandhouder

REF 03.02.09 - Versie V02 – 01/06/2021



Voorschriften van de producent

Productbeschrijving



STAR is een punctuele afstandhouder uit polyethyleen, vooral aangepast voor verticale wapeningstaven.

Door zijn ontwerp past STAR zich aan talrijke staafdiameters aan.

Zijn open structuur verzekert een zeer goede indringing van het beton.

Zijn getande structuur laat de STAR toe om tijdens het betonneren en het trillen op zijn plaats te blijven.

DINKI:

- is bestendig in base oplossingen
- beïnvloedt de corrosiebestendigheid van de wapeningstaven

Het type STAR wordt bepaald door :

- de vereiste betondekking van de wapeningstaaf
- de staafdiameter

Toepassingsgebied

Hoofdzakelijk voor verticale wapeningstaven.

Dimensies

Dimensies en materiaal					
Referentie	Schema	E (mm)	φ (mm)	st/Box	Kg/1000
RS2503		15	4-10	5000	2.57
RS2504		20	4-12	4000	3.43
RS2497		20	6-20	2000	8.05
RS2505		25	4-12	2500	4.83
RSR2505		25	4-12	2500	6.01
RS2498		25	6-20	1000	8.58
RS2506		30	4-12	1500	6.44
RSR2506		30	4-12	1500	9.98
RS2507		30	6-20	1000	14.48
RS2508		35	4-12	1000	10.19
RSR2508		35	4-12	1000	12.24
RS2501		40	5-14	750	12.55
RSR2501		40	5-14	750	20.08
RS2509		40	6-20	500	20.06
RS2510		50	8-14	500	22.85
RS2502		50	6-20	500	24.03
RS2512		60	12-20	250	34.33
RS2514		75	12-20	250	45.38


©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA - STAR**Punctuele verticale wapeningsafstandhouder**

REF 03.02.09 - Versie V02 – 01/06/2021

**Plaatsing**

De STAR-afstandhouder wordt vastgeklemd op de wapeningstaaf om de vereiste betondekking van de staaf te verzekeren.

Het is noodzakelijk om voldoende afstandhouders te voorzien op de wapeningsstaaf zodanig dat de betondekking van de wapeningstaaf wordt verzekerd over de volledige lengte.