


### BLOKJES VEZELBETON

Punctuele afstandhouder voor verticale en horizontale wapeningsstaven

REF 03.03.01 – Version 3: 18/10/2019



### Productbeschrijving

De blokjes in vezelbeton met of zonder draad, zijn punctuele afstandhouders voor wapeningsstaven.

### Toepassingsgebied

Vloerplaten, funderingsplaten of wanden in gewapend beton om de wapeningsstaven met een gegarandeerde betondekking te voorzien.


### Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	
Karakteristieken	Goede hechting aan beton
Vermogensklasse	CEMIII
Uitzettingscoëfficiënt	Gelijkwaardig aan beton
Druksterkte	Hoge sterkte
Waterdichtheid	Zoals beton
Vorstbestendigheid	Sterk bestendig tegen vries/dooi
Prestatieklasse	L2
Belasting - gedrag	>3000N (afhankelijk van het type)
Drukweerstand	ca. 50N/mm <sup>2</sup> .
Minimale doorbuiging	<2 mm
Minimumtoleranties	±1 (wig _ 40mm)
Vriesproef	F Classificatie volgens DBV "F
Thermische cyclus	T Classificatie volgens DBV "T
Waterdoorlaatbaarheid	A Classificatie volgens DBV "A
Bouwmateriaal klasse	A1 – niet-brandbaar
Brandweerstandsklasse	F30-F180
Blootstellingsklasse (EN 206-1)	X0, XC1/2/3/4, XD1/2/3, XS1/2/3, XF1/2/3/4, XA1/2/3
Comptabiliteit met drinkwater	W347 en W270- testcertificaat

### BLOKJES VEZELBETON

Punctuele afstandhouder voor verticale en horizontale wapeningsstaven

REF 03.03.01 – Version 3: 18/10/2019



Monovalente blokjes laten een betondekking in één richting toe, terwijl de bi-en trivalente blokjes volgens hun positie in 2 of 3 richtingen een betondekking toelaten.

### Dimensies

Dimensies						
Met draad, in grijze kleur						
Referentie	Schema	H (mm)	B (mm)	st/Box	Kg/100	Mono/Bi/Tri-valent
FRC20F		20	20	1000	2,50	Monovalent
FRC25F		25	20	1000	3,10	Monovalent
FRC30F		30	22	500	3,70	Monovalent
FRC35F		35	22	500	6,30	Monovalent
FRC40F		40	25	500	7,80	Monovalent
FRC50F		50	28	250	9,60	Monovalent
FRC2530F			25/30	20	500	4,30
FRC3540F	35/40		28	250	6,50	Bivalent
FRC5060F	50/60		24	200	11,50	Bivalent
FRC202530F		20/25/30	24	500	3,30	Trivalent
FRC354050F		35/40/50	24	250	11	Trivalent
FRC455560F		45/55/60	24	125	20	Trivalent