

PLAKA – FLUP STOP

Stop voor afstandsbuizen in PVC

REF 04.01.02 - Versie V01 - 12/08/2020



Specificaties van de fabrikant:

Productbeschrijving

FLUP stop is een flexibele afdichtingsstop vervaardigd uit zacht PVC.

Toepassingsgebied

FLUP stop wordt gebruikt om het afdichten van gaten die nagelaten zijn door afstandsbuizen in bekistingswerk te verbeteren, in het geval geen waterdruk wordt toegepast.

Gebruik

PLUG stop moet met een speciaal gereedschap in de buis gedrukt worden zodat er een goed contact gevormd wordt tussen afstandsbuis en stop.

Dimensies

| Dimensies | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Foto | Product referentie code | diameter gat van de buis [mm] | lengte stop [mm] | stuks/verpakking | gewicht [kg/100] |
| | RS6301 | 22 | 20 | 500 | 0,75 |
| | RS6302 | 26 | 20 | 250 | 1,00 |
| | RS6303 | 32 | 20 | 125 | 1,71 |
| Toebehoren – Hulpstuk voor installatie | | | | | |
| Foto | Product referentie code | | | stuks/verpakking | gewicht [kg/1] |
| | RS8873 | | | 1 | 0,30 |

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.