

PLAKA – MASSIEVE CONUS DUITSEN IN PVC
Massieve conus uit PVC voor trekstaven diameter 15.1 en 20 mm

REF 04.01.08 - Versie V01 - 12/08/2020



Productbeschrijving



Herbruikbare afstandhouder voor bekistingspanelen uit PVC voor trekstaven diameter 15.1 en 20mm. Het gebruikte PVC is drukkbestendig en heeft een goede temperatuur weerstand.

Toepassingsgebied

Afstandhouder bij bekistingswerk

Installation instructions

De conus wordt geplaatst over de trekstaaf en geplaatst tussen de bekistingspanelen.

Wanneer het beton verhard is, wordt de conus met een speciaal ontworpen uitslagdoorn verwijderd.

Deze ingreep dient kort na verharding van het beton uitgevoerd te worden.

Dit gebeurt best net na het ontkisten.

De opening dient nadien opgevuld te worden met een gelijkde conus uit beton of met mortel.

Zowel de massieve conus als de uitslagdoorn kunnen meerdere malen herbruikt worden.

Dimensies

Afmetingen					
Figuur	Referentie code	L (mm)	Ø (mm)	stuks	Kg/1
	RS0009	130	44.80	50	0.140
	RS0008	140	44.40	50	0.150
	RS5472	150	44.00	50	0.160
	RS5473	160	43.60	50	0.170
	RS5474	180	42.80	50	0.190
	RS0013	190	42.40	50	0.195
	RS5475	200	42.00	50	0.200
	RS0024	210	41.60	50	0.207
	RS0010	220	41.20	50	0.2135
	RS5476	240	40.40	50	0.2275
	RS5477	250	40.00	50	0.235

Accessoires

Uitslagdoorn nodig voor het verwijderen van de massieve conus

Figuur	Referentie code	stuks	Kg/1
	RS5470	1	0.41