


**PLAKA – BUIS IN PVC**  
Afstandsbuis in PVC voor bekistingen  
REF 04.01.10 - Versie V01 - 13/08/2020



**Productbeschrijving**

Afstandsbuizen voor bekistingen in waterdicht PVC.

Deze buizen hebben een ruwe oppervlakte aan de buitenkant om een goede hechting aan het beton te garanderen, en een gladde oppervlakte aan de binnenkant voor de plaatsing van de dwg-trekstaven.

De buizen van lengte 2,00 m kunnen gemakkelijk op maat gesneden worden met een cirkelzaag of met een handzaag.

**Toepassingsgebied**



trekstaaf Ø (mm)	Buis Ø <sub>i</sub> /Ø <sub>e</sub> (mm)
15.1	22/26
20.0	32/38
26.5	40/48


Voor het doorlaten van dwg-trekstaven door betonwanden.

Indien er een waterdicht, een brandbestendig, een luchtdicht of een gasdicht systeem vereist is, dienen andere systemen zoals vezelbetonnen buizen, "Colmatube,... gebruikt te worden.


**Dimensies**

Afmetingen van het materiaal						
Figuur van het product	Product code	L (m)	Ø <sub>i</sub> (mm)	Ø <sub>e</sub> (mm)	Gewicht (kg/m)	m/box
	RS6400	2	22	26	0.18	100
	RS6403	2	26	30	0.23	50
	RS6618	2	26	32	0.34	50
	RS6405	2	32	38	0.43	50

**PLAKA – BUIS IN PVC**  
Afstandsbuis in PVC voor bekistingen  
REF 04.01.10 - Versie V01 - 13/08/2020



**Toebehoren**

Afmetingen materiaal					
Tekening	Product code	L (m)	Ø (mm)	ST/Box	Kg/100
 PVC stop voor afstandsbuis in PVC	RS5622	20	22	1000	0,32
	RS5626	20	26	500	0,39
	RS5632	20	32	500	0,68

De pvc stop sluit de buis af, maar maakt deze niet waterdicht.